

KLEŠŤOVÝ MĚŘIČ AC ÚNIKOVÉHO PROUDU CHAUVIN ARNOUX

F 62
4 digity



- TRMS digitální klešťový multimetr
- Rozsahy pro měření únikových proudů
- Měření napětí, proudů a frekvencí
- Průměr kleští 28mm
- Automatické vypínání a automatická volba rozsahu
- Podsvícený LCD
- Bezpečnostní kategorie CATIII do 600V

Technické specifikace:

Funkce	Rozsah	Rozlišení	Frekvence	Přesnost [%čtení + digitů]	
DC napětí	600V	0,1V	---	1,0	2
AC napětí	600V	0,1V	50Hz až 60Hz	1,0	5
			60Hz až 600Hz	1,2	5
AC proud	60mA	10 μ A	50Hz až 60Hz	1,2	5
	600mA	100 μ A	50Hz až 500Hz	2,5	5
	10A	1mA	50Hz až 60Hz	1,2	5
	80A	10mA	50Hz až 500Hz	2,5	5
Odpory a spojitost	1k Ω	0,1 Ω	---	1,0	3
Frekvence V_{AC}/I_{AC}	0 až 100Hz	0,1Hz	---	0,5	2
	100Hz až 1kHz	1Hz	---	0,5	2

Ostatní:

Průměr kleští	28mm
Automatické rozsahy	ano
Tlačítkové funkce	MAX, HOLD, ZERO
Automatické vypínání	po 10 min nečinnosti
Podsvícení	Automatické vypnutí po 180s nečinnosti
Spojitosť	Zvuková signalizace pro $R < 35\Omega$
Ochrana přetížení	150A _{RMS} , 660V _{RMS}
Vstupní impedance pro měření napětí	1M Ω
Napětí pro měření odporu	3,3V _{DC}
Měření frekvence	$I > 10mA_{RMS}$; $U > 5V_{RMS}$
Bezpečnost	CATIII do 600V
Displej	4 digity, míst 9999
Indikátor vybitých baterií	ano
Vzorkování	2 x za sekundu
Krytí	IP30
EMC	EN 61326
Velikost; hmotnost	218 x 64 x 30mm; 280g (včetně baterií)
Pracovní podmínky	0°C až 40°C; <80%RH
Napájení	2 x AAA (1,5V)
Standardní příslušenství	návod k použití, měřicí vodiče, baterie, brašna
Volitelné příslušenství	měřicí vodiče, krokosvorky, brašna