

# Fluke 233 - multimetr s odnímatelným displejem

## Specifikace přesností měření

<b>DC napětí</b>	<b>Rozsah</b> 0.1 mV až 1000 V <b>Přesnost</b> 0.25 % + 2
<b>AC napětí</b>	<b>Rozsah</b> 0.1 mV až 1000 V <b>Přesnost</b> 1.0 % + 3
<b>DC proud</b>	<b>Rozsah</b> 1 mA až 10 A <b>Přesnost</b> 1.0 % + 3
<b>AC proud</b>	<b>Rozsah</b> 1 mA až 10 A <b>Přesnost</b> 1.5 % + 3
<b>Odpor</b>	<b>Rozsah</b> 0.1 $\Omega$ až 40 M $\Omega$
<b>Maximální čítání</b>	6000
<b>Kapacita</b>	1000 nF až 9999 $\mu$ F
<b>Frekvence</b>	0.1 Hz až 50.00 kHz
<b>Teplota</b>	-40 °C až +400 °C
<b>Napájení</b>	AA baterie: 3 pro hlavní tělo přístroje; 2 pro displej
<b>Životnost baterií</b>	400 hodin
<b>Frekvence přenosu</b>	2.4 GHz ISM Band, dosah 10 metrů
<b>Bezpečnost</b>	CAT IV 600 V , CAT III 1000 V

## Hlavní specifikace

<b>Hlavní vlastnosti</b>	<b>AC true-rms</b> Ano <b>Volba rozsahů</b> Auto/ruční
<b>Displej</b>	<b>Podsvícení</b> Ano
<b>Data hold</b>	<b>Min/Max/Avg</b> Ano
<b>Další vlastnosti</b>	<b>Typ baterií</b> AA alkalické <b>Odnímatelný displej</b> Ano
<b>Další údaje:</b>	<b>Rozměry</b> 5.3 cm x 5.3 cm x 19.3 cm <b>Hmotnost</b> 604 g