

ANALOGOVÝ MULTIMETR SUMMIT

SAM 50



- Analogová stupnice podložená zrcátkem pro přesné odečítání
- Měření stejnosměrných a střídavých napětí, stejnosměrných proudů do 600 mA a odporů
- Se speciálními adaptéry umožňuje SAM 50 měřit teplotu (SAT 20), střídavý proud (SCA 50) a vysoké napětí do 12 kV stejnosměrných (A12K)
- Základní příslušenství obsahuje měřicí vodiče

Technické specifikace:

	Měřicí rozsah	Nejmenší rozsah	Podrozsahy	Přesnost
Napětí DC	0 ÷ 1 200 V	0 ÷ 60 mV	8	± 3% z rozsahu
Napětí AC	0 ÷ 600 V	0 ÷ 6 V	5	± 4% z rozsahu
Proud DC	0 ÷ 600 mA	0 ÷ 30 µA	4	± 3% z rozsahu
Odpor	0 ÷ 2 MΩ	0 ÷ 200 Ω	4	± 3% z rozsahu
Vstupní odpor	30 kΩ/V DC; 15 kΩ/V AC			
Napájení	baterie 2 x 1,5 V (typ AA) a 1 x 9V (typ 6F22)			

ANALOGOVÝ MULTIMETR METRIX

MX1



- Analogový multimetr AC/DC, 1500 V, 10 A
- Základní přesnost 2%, měření odporu, dB, test diod a kontinuity
- Mechanicky velmi odolné pouzdro s krytím IP 65
- Analogový multimetr s vysokou mechanickou a elektrickou odolností
- Měření odporu do 2MΩ; měření dB úrovně od -6 dB do +66 dB
- Kategorie CAT I - 1500V, CAT II - 1000V, CAT III - 600V
- Rozměry a hmotnost: 155 x 98 x 40 mm; hmotnost 420 g
- Součástí dodávky je přístroj MX 1, měřicí vodiče a baterie 1,5 V

Technické specifikace:

Rozsahy DC napětí	150 mV; 0,5 V; 1,5 V; 5 V; 15 V; 50 V; 150 V; 500 V; 1,5 kV
Ochrana	320 V _{RMS} (rozsah ≤ 5 V); 500 V _{RMS} (rozsah 15 V) 1000 V _{RMS} (rozsah 50 V); 1500 V _{RMS} (rozsah 150 V ÷ 1,5 kV)
Vstupní impedance	20 kΩ/V
Rozsahy AC napětí	5 V; 15 V; 50 V; 150 V; 500 V; 1,5 kV
Ochrana	320 V _{RMS} (rozsah 5 V); 500 V _{RMS} (rozsah 15 V) 1000 V _{RMS} (rozsah 50 V); 1500 V _{RMS} (rozsah 150 V ÷ 1,5 kV)
Šířka pásma	16 Hz ÷ 1 kHz (500 Hz / 1500 V)
Vstupní impedance	6,32 kΩ/V
Rozsahy DC proudu	50 µ; 500 µA; 5 mA; 150 mA; 500 mA; 1,5 A; 10 A
Rozsahy AC proudu	500 µA; 5 mA; 150 mA; 500 mA; 1,5 A; 10 A
Odpory	x1 x10 x100
Hodnota středu stupnice	200 Ω 2 kΩ 20 kΩ
Ochrana	elektronicky 400 V _{RMS} (5 s) + akustický alarm

DIGITÁLNÍ TUŽKOVÝ MULTIMETR AMPROBE

DM-73C



Technické specifikace:

- Měření odporu a napětí (AC/DC)
- Splňuje CAT IV/600 V, CAT III/1000 V
- Automatická volba rozsahů, automatické vypínání
- Funkce Data hold, propiskové provedení
- Test diod a akustický test spojitosti (do 35 Ω)
- LCD displej 3 3/4 dig., max. zobrazená hodnota 3400, + bargraf (34 segm.)
- Napájení: 2 x 1,5 V baterie LR44
- Rozměry a hmotnost: 198 x 29 x 35 mm; cca 150 g (včetně baterií)

Funkce	Rozsahy	Rozlišení	Přesnost ±(% rdg + dig.)
DC (stejnoseměrné) napětí	340 mV; 3,4 V; 34 V; 340 V; 600 V	od 0,1 mV	± (0,5% + 2)
AC (střídavé) napětí (50-500 Hz)	3,4 V; 34 V; 340 V; 600 V	od 0,1 mV	± (1,5% + 8)
Odpor	340 Ω; 3,4 Ω; 34 Ω; 340 Ω; 3,4 kΩ; 34 MΩ	od 0,1 Ω	340 Ω ÷ 340 kΩ: ± (1,0% + 4) 3,4 MΩ: ± (1,5% + 4); 34 MΩ: ± (3,0% + 5)